

10.1寸工业平板电脑



EM-PPC10S PRO

10.1寸触控平板电脑

Intel Skylake 3855U

EM-PPC10S PRO是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案，采用Intel 3855U/3865U处理器，最大支持DDR4 16GB内存，配备11.6寸液晶显示屏和电容触摸屏。DC 9~36V宽压输入，低功耗无风扇。

产品支持面板嵌入式安装和壁挂式安装，安装和维护非常方便，设备采用无风扇设计，保证了设备更加的稳定运行，通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发，使其能够适应更恶劣的现场环境；最适合应用于工厂自动化，机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制。

EM-PPC10S PRO兼容Windows7/8/10、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用程序和程序，安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

10.1寸触控工业平板电脑

产品特点:

- Intel 3855U/3865U 1.6GHz/1.8GHz CPU
- 最大支持DDR4 16GB内存
- 低功耗无风扇
- 宽温操作: -20°C ~ 60°C
- 前面板IP65
- 9~36V 宽压输入

订购信息:

产品型号	参数	配置
EM-PPC10S1 PRO	CPU	Intel® 6100U, 2.3GHz
	Memory	最大支持DDR4 16GB
	USB 3.0	4
	OS support	Windows® 7, Windows® 10, Linux
EM-PPC10S2 PRO	CPU	Intel® 6200U, 2.3GHz
	Memory	最大支持DDR4 16GB
	USB 3.0	4
	OS support	Windows® 7, Windows® 10, Linux
EM-PPC10S3 PRO	CPU	Intel® 7100U, 2.4GHz
	Memory	最大支持DDR4 16GB
	USB 3.0	4
	OS support	Windows® 7, Windows® 10, Linux
EM-PPC10S4 PRO	CPU	Intel® 7200U, 2.5GHz
	Memory	最大支持DDR4 16GB
	USB 3.0	4
	OS support	Windows® 7, Windows® 10, Linux

型号	EM-PPC10S PRO		
系统参数	处理器	Intel® Celeron® 3855U(Sky Lake) 1.6GHz	
	芯片组	Intel® System on Chip	
	内存	最大支持DDR4 16GB	
	存储	1 x mSATA, 1 x SATA(1.8" SATA Slim)	
	I/O接口	2 x GbE RJ45 Intel i211, 4 x USB3.0 2 x DB-9 COM1 & COM2, RS-232/422/485 4 x DB-9 COM3 & COM4 & COM5 & COM6, RS-232 1 x 音频输出接口 2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选) 1 x HDMI, 1 x VGA	
	扩展槽	Mini-PCIE x 2 板载SIM卡插槽,支持3G/4G/GPS 模块 (模块为可选配件)	
	支持系统	Windows® 7 32/64-bit, Windows® 8 32/64-bit, Windows® 10 IOT, Embedded Standard 7 32-bit, Linux	
	显示	显示尺寸	10.1" TFT-LCD
		分辨率	1280 x 800
		最大颜色	16.7M
亮度		300cd/m ²	
视角		160/160(H/V)	
触摸屏	背光寿命	30,000小时	
	类型	电容屏	
	透光率	88%	
电源	使用寿命	TBD	
	电源输入	9-36V DC IN	
材质	功耗	TBD	
	材质	铝合金	
	安装方式	VESA 75 / 壁挂式 / 嵌入式	
	IP防护等级	前面板IP65	
	尺寸	278 x 184 x 60 mm	
使用环境	重量	TBD	
	工作温度	-20°C to 60°C	
	存储温度	-30°C to 70°C	
	存储湿度	10~90%@40°C, 无凝结	

